

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-2116

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons.

Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets

Référence du produit
Reference of the product

Single Door (Uninsulated) S24

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

**Strongdor Ltd
Carnforth Business Park
Oakwood Way
Carnforth - LA5 9FD
Royaume Uni / United Kingdom**

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Morecambe, Royaume Uni / United Kingdom

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014 pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014 under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.

Ce certificat, délivré pour la première fois le **13 septembre 2023**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

This certificate, first issued on September 13th 2023, remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.


Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **13/09/2023.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director.

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
A LA NORME EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014**

N° 1812-CPR-2116

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014

Produit <i>Product</i>	Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons. <i>Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	Single Door (Uninsulated) S24
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	Strongdor Ltd Carnforth Business Park Oakwood Way Carnforth - LA5 9FD Royaume Uni / United Kingdom

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

DESCRIPTION DE LA GAMME / DESCRIPTION OF THE RANGE

Blocs portes métalliques non isolés un vantail : Tel que décrit dans les rapports de classement EUI 22-000756 et dont les composants principaux sont :	Single leaf metallic Uninsulated doorset : as described in the classification reports EUI 22-000756 and for which the main components are:
Cadre en acier IZ	Frame in IZ steel
Vantail : e= 44 mm	Leaf: th = 44 mm
Double peau : Acier Zintec	Double skin: Zintec steel
Ame : Structure nid d'abeille collée (Green glue – référence : ICP D2665)	Core: honeycomb core glued (Green glue- reference: ICP D2665)
Quincaillerie tel que décrite dans le rapport de classement EUI 22-000756	Hardware As specified in the classification report EUI 22-000756

CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Sens du feu indifférent | Indifferent fire side

E	I	W	t	C
E	/	/	120	C0
E	/	W	20	C0

CHAMPS D'APPLICATION DIRECT / DIRECT FIELD OF APPLICATION

	Class « A »		Class « B »	
	Minimum <i>Minimal</i>	Maximum <i>Maximal</i>	Minimum <i>Minimal</i>	Maximum <i>Maximal</i>
Largeur / width (mm)	Illimité / Unlimited	1008	Illimité / Unlimited	1159.2
Hauteur / height (mm)	Illimité / Unlimited	2300	Illimité / Unlimited	2645
La surface du vantail ne doit pas excéder 2,78 m² <i>The area of the leaf shall not exceed 2.78 m²</i>				

CONSTRUCTION SUPPORT AUTORISÉE / AUTHORISED SUPPORTING CONSTRUCTION

Béton armé : 2200 kg/m³ – épaisseur ≥ 80mm

Reinforced concrete 2200 kg/m³ – thickness ≥ 80mm

Blocs maçonnerie ou béton homogène :
850 kg/m³ – épaisseur ≥ 80mm

Blockwork, masonry or homogeneous concrete:
850 kg/m³ – thickness ≥ 80mm

Construction flexible (§ 7.2.2.4 – EN 1363-1 : 2020)

Flexible supporting construction (§ 7.2.2.4 – EN 1363-1 : 2020)

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **13/09/2023**.

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director.

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812