

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

N° 1812-CPR-2290

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), il a été établi que le produit de construction :
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), it was established that the construction product:

Produit
Product

Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons.
Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets

Référence du produit
Reference of the product

FIREDOR Uninsulated 44 mm

mis sur le marché par ou pour
placed on the market by or for

Strongdor Ltd
Carnforth Business Park
Oakwood Way
Carnforth - LA5 9FD
Royaume Uni / United Kingdom

et produit dans l'usine de fabrication de
and produced in the manufacturing plant located in

Morecambe, Royaume Uni / United Kingdom

est soumis par le fabricant à un contrôle de production en usine, et que EFFECTIS France, organisme de certification notifié, a réalisé les essais/calculs de type initiaux relatifs aux caractéristiques concernées du produit, l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFFECTIS France, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme de référence **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014** pour le système 1 sont appliquées, et que le ou les produits satisfont toutes les exigences prescrites.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard **EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014** under system 1 are applied, and that the product(s) fulfill(s) all the prescribed requirements set out above.*

Ce certificat, délivré pour la première fois le **25 juin 2025**, demeure valide tant que les exigences relatives aux méthodes d'essai et au contrôle de production en usine incluses dans la norme harmonisée et utilisées pour évaluer les caractéristiques déclarées restent inchangées, et que le produit et les conditions de fabrication dans l'usine ne sont pas modifiés de manière significative.

*This certificate, first issued on **June 25th 2025**, remains valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Ce certificat permet au fabricant, ses mandataires ou ses distributeurs, établis dans l'Espace Economique Européen, d'apposer le marquage CE.

This certificate allows the manufacturer, its mandatories or its distributors, stated in the European Economic Area, to affix the CE marking.

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **25/06/2025.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES
A LA NORME EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014**

N° 1812-CPR-2290

**ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
TO THE STANDARD EN 14351-1: 2006 + A2: 2016 & EN 16034: 2014**

Produit <i>Product</i>	Fenêtres et portes. Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons. <i>Windows and doors. Windows and external pedestrian doorsets</i>
Référence du produit <i>Reference of the product</i>	FIREBOR Uninsulated 44 mm
Certificat délivré à <i>Certificate delivered to</i>	Strongbor Ltd Carnforth Business Park Oakwood Way Carnforth - LA5 9FD Royaume Uni / United Kingdom

Description du champ couvert par le certificat / Description of the field covered by the certificate:

DESCRIPTION DU BLOC-PORTE / DESCRIPTION OF THE DOORSET

Bloc-porte à un ou deux vantaux à ossature métallique.

Single or double leaf doorset with metallic frame.

La description détaillée du bloc-porte et la quincaillerie associée, validés par le présent certificat, est donnée dans le rapport de classement EUI-25-000093A :

The detailed description of the doorset and the associated hardware, approved by this certificate, is provided in the classification report referenced EUI-25-000093A:

- Épaisseur de(s) vantail(aux) : 44 mm
- Dormant en profilés acier : 1,5 mm d'épaisseur
- Option - Oculus : Vitrage simple Firelite 9 mm, double vitrage Firelite 24 mm
- Option - Grille : dimensions maximales 508 x 1524 mm (l x h)
- Option - Seuil : Stormguard (96 mm, AM3 or AM5) or Exitex (CDT127)
- Imposte et panneaux latéraux : panneau opaque (44 mm ou 20 mm d'épaisseur), panneau vitré

- Thickness of the leaf(ves): 44 mm
- Doorframe in steel profiles: 1.5 mm thick
- Option - Vision panel: glazing Firelite 9 mm, double glazing Firelite 24 mm
- Option - Louvre: size maximum 508 x 1524 mm (w x h)
- Option - Threshold: Stormguard (96 mm, AM3 or AM5) or Exitex (CDT127)
- Side and top panels: opaque panel (44 mm or 20 mm thick), glazed panel

Dimensions maximales de vantail(aux) : telles que validées par le rapport de classement

Maximum dimensions of the leaf(ves): as approved by the classification report

CLASSEMENT / CLASSIFICATION

Pour toutes les configurations décrites dans le rapport de classification EUI-25-000093A, à l'exception des configurations spécifiques énumérées ci-dessous - Sens feu fonction des dispositifs

For all configurations described in the classification report EUI-25-000093A, except the specific configurations listed below - Fire side depending of devices

E	t
E	120

Porte à un vantail | **Single leaf doorset**

Avec serrure Secury Automatic A2 et serrure Secury Automatic DR (GU)

With Secury Automatic A2 and Secury Automatic DR (GU) locks

E	W	t
E	-	90

Avec opérateur de porte automatique et capteur DFA 127 (Record)

With DFA 127 (Record) Automatic door operator and sensor

E	W	t
E	-	90
E	W	60

Sans panneaux latéraux ni imposte, sans oculus et avec serrures Secury Automatic A2 et Secury Automatic DR (GU) – Dimensions maximales de vantail : 858 x 2040 mm (l x h)

Without side and/or top panels, without vision panel and with Secury Automatic A2 and Secury Automatic DR (GU) locks – Leaf maximum size : 858 x 2040 mm (w x h):

E	W	t
E	W	90

Sans panneaux latéraux ni imposte, et avec oculus Firelite 24 mm – Dimensions maximales de vantail : 1380 x 2702.5 mm (l x h)

Without side and/or top panels and with vision panel 24mm Firelite glass – Leaf maximum size: 1380 x 2702.5 mm (w x h):

E	W	t
E	-	60
E	W	45

Sans panneaux latéraux ni imposte, et avec oculus Firelite 9 mm – Dimensions maximales de vantail : 1008 x 2300 mm (l x h)

Without side and/or top panels and with vision panel 9mm Firelite glass – Leaf maximum size: 1008 x 2300 mm (w x h):

E	W	t
E	W	20

Porte à deux vantaux | **Double leaf doorset**

Avec coordinateur G-SR/V

With coordinator G-SR/V

E	t
E	90

Avec oculus Firelite 24 mm

With vision panel 24mm Firelite glass

E	t
E	60

Sans panneaux latéraux ni imposte, sans oculus, sans grille - Dimensions maximales de vantail : (952,5 + 952,5) x 2347 mm (l x h)

Without side and/or top panels, without vision panel and without louvre – Leaf maximum size: (952.5 + 952.5) x 2347 mm (w x h)

E	W	t
E	W	30



**VARIATIONS DIMENSIONNELLES DE VANTAIL AUTORISÉES / PERMISSIBLE DIMENSIONS VARIATIONS
OF LEAF**

Porte à un vantail | Single leaf doorset

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	1380
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2702.5
Surface totale de vantail < 3,4 m ² Total surface area of leaf < 3.4 m ²		

Porte à deux vantaux (dimensions de chaque vantail sans l'astragale) | Double leaves doorset (dimension of each leaf without the astragal)

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited (*)	1095
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2699
Surface totale de vantail < 2,68 m ² Total surface area of leaf < 2.68 m ²		

(*) pour les vantaux inégaux, la largeur minimum autorisée est 450 mm | (*) for unequal leaves, the minimum authorised width is 450 mm

Porte à un vantail non verrouillé | Single leaf unlatched doorset

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	1159
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2645
Surface totale de vantail < 2,78 m ² Total surface area of leaf < 2.78 m ²		

Porte à deux vantaux non verrouillés (dimensions de chaque vantail sans l'astragale) | Double leaves unlatched doorset (dimension of each leaf without the astragal)

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited (*)	1035
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2645
Surface totale de vantail < 2,76 m ² Total surface area of leaf < 2.76 m ²		

(*) pour les vantaux inégaux, la largeur minimum autorisée est 450 mm | (*) for unequal leaves, the minimum authorised width is 450 mm.

**VARIATIONS DIMENSIONNELLES DE PANNEAU AUTORISÉES / PERMISSIBLE DIMENSIONS VARIATIONS
OF PANEL**

Imposte vitrée | Glazing of Top panel

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	2490
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	604

Panneau latéral vitré | Glazing of Side panel

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	710
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2000

Imposte en panneau plein d'ép. 20 ou 44 mm | Opaque top panel – 44mm thick or 20mm thick

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	2886
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	701
Surface totale de panneau < 1,83 m ² Total surface area of panel < 1.83 m ²		


Panneau lateral en panneau plein d'ép. 20 ou 44 mm | Opaque side panel – 44mm thick or 20mm thick

	Minimum / Minimum	Maximum / Maximum
Largeur / Width (mm)	Illimité / Unlimited	814
Hauteur / Height (mm)	Illimité / Unlimited	2297
Surface totale de panneau < 1,69 m ² Total surface area of panel < 1.69m ²		

Certificat établi à Saint-Aubin le / Certificate established at Saint-Aubin on : **25/06/2025.**

Par délégation du Directeur technique Certification / By delegation of the technical Certification director,

Yannick LE TALLEC
Directrice Certification / Certification director



Organisme notifié
Notified body
n° 1812